



Wereldprimeur in snelheid: Omnicol GDM 710 omniflow gietdekvloermortel

De snelste verpompbare vloer voor droge én vochtige ruimtes

Nooit meer kiezen en wisselen tussen anhydriet vloervloer of zandcement smeervloer. De nieuwe GDM 710 omniflow gietdekvloermortel van Omnicol biedt het beste van beide. En is daarmee de snelste dekvloer ter wereld die zich uitstekend laat verpompen en geschikt is voor zowel droge als natte ruimtes. Daarmee ben je als verwerker of opdrachtgever met één product klaar, zowel in nieuwbouw als renovatie. Met extreem korte droogtijden, zodat jij (en de afbouwers achter jou) snel doorkunnen.

Het beste van beide werelden

Snel veel meters maken, daarin is GDM 710 omniflow een absolute kampioen. Net als bij anhydriet is 1.000 m² per dag met deze vloeibare mortel geen enkel probleem. Met de pomptruck of zakgoedpompsystemen zijn alle verdiepingen, ook in hoogbouw, prima te bereiken. Maar op twee belangrijke punten wint de GDM 710 omniflow het van anhydriet. Eén: omdat het product dankzij volledige vochtbestendigheid uitstekend presteert in de natte ruimtes, kunnen alle ruimtes in één keer worden doorgevoerd. Zónder het arbeidsintensieve en arbo-onvriendelijke traditionele (af)rijen van een zandcement smeervloer. En twee: ongekend korte droogtijden. Alle fijne eigenschappen op een rij:

- Na 6 uur beloopbaar
- Na 16 uur betegelbaar
- Vanaf 48 uur geschikt voor andere bekledingen
- Laagdikte 2-10 cm
- Geen nabewerking nodig
- Past binnen de Omnicol systeemgarantie*

Ideaal voor energiezuinige woningen

Duurzaam wonen en werken is het thema waar iedere particuliere en zakelijke opdrachtgever de komende tijd mee te maken krijgt. Daarbij speelt lagetemperatuurverwarming zoals vloerverwarming een belangrijke rol. GDM 710 omniflow is dankzij zijn homogene samenstelling en uitgekiende viscositeit volledig zelfverdichtend, en vloeit dus volledig om de gelegde slangen of buizen heen. Omdat er hierdoor geen ongewenste isolerende luchtholtes ontstaan, bereikt de stralingswarmte optimale waarden. Bovendien hoeft er vanwege de hoge druksterktes slechts een dunne laag te worden aangebracht. Dit bespaart niet alleen materiaal en arbeid, maar draagt eveneens bij aan een maximale opbrengst van het verwarmingssysteem en minimalisering van het energieverbruik.

Over Omnicol

Omnicol is een van de marktleiders in de Benelux op het gebied van professionele tegellijmen en afbouwproducten. Elk jaar worden er vele miljoenen kilo's van onze producten verwerkt. Oplossingsgericht staan we naast de verwerker als projectpartner. Met bouwtechnische adviezen, informatie over productverwerking en begeleiding van het bouwproject. Daarnaast zetten we ons voortdurend in om producten en processen te ontwikkelen die de kwaliteit van bodem, water en lucht waarborgen en het gebruik van eindige bronnen beperken.

Omnicol Nederland BV
Baronieweg 12d
5321 JW Hedel
T +31 (0)73 - 599 29 25
E info@omnicol.eu